

AUFBAU MONTAGENACHWEIS Quad / Buggy					
					behoben/ durchgeführt
		Aufbau : Quad / Buggy	io	n.io	
		Fahrgestell Nr. Komplett prüfen			
Fahrwerk vorn		Querlenker oben links + rechts nachziehen			
		Querlenker unten links + rechts nachziehen			
		Kugelköpfe oben + unten nachziehen			
		Spurstangenköpfe festziehen + Splint			
		Radnabe Simmerring fetten ca. 15 Nm + Splint			
		Federbein Schraube oben + unten nachziehen			
		Alle Fettnippel abschmieren			
		Alle Splinte erneuern + sauber versplinten !!			
Lenker		Lenksäule unten + oben nachziehen			
		Lenker vermitteln, festziehen oben Halter			
		Tacho befestigen, Funktion prüfen			
		Tank und Lenkschloss prüfen			
Fahrwerk hinten		Federbein oben + unten nachziehen			
		Schwinge Achse hinten nachziehen			
		Achswelle Muttern ca. 180 Nm nachziehen + Loctite			
		Radnabe links+rechts festziehen+sichern			
		Alle Fettnippel abschmieren			
		:			
Bremse		Bremsflüssigkeit Stand prüfen			
		Stange am HBZ Muttern mit Loctite einkleben			
		Bremlichtschalter einstellen + Loctite auf Muttern			
		Bremssattelschrauben mit Loctite verkleben			
		Bremsscheibe VA Schrauben mit Loctite verkleben			
		Bremspedal Hebel schmieren + Bremsspiel			
Räder / Felgen		Felgen + Reifen Beschädigung prüfen			
		Räder auf gleichen Durchmesser prüfen !!			
		Räder wuchten + Rundlauf prüfen !!			
		Räder festziehen + Reifendruck			
Abgasanlage		Abgasanlage u. Stehbolzen nachziehen,			
Elektrik		Lampenträger hinten befestigen			
		Beleuchtung anklemmen auf Funktion prüfen			
		Batterie befestigen evtl. mit Klebplatten			
		Ladespannung Lichtmaschine mit Voltmeter prüfen			
		Funktion Lampen+Hupe prüfen			
		Funktion der Schalter prüfen			
		Steckverbindungen prüfen			
		Scheinwerfer Einstellung prüfen, mit Gerät !!			
Verkleidungen		Beschädigung + Kratzer prüfen			
		Befestigungsschrauben prüfen ob Fest			
		Gepäckträger befestigen (wo vorhanden)			
Motor / Vergaser		Motoröl Stand i.o. ?			
		Kraftstofffilter mit Schellen montieren !!			
		Benzin einfüllen, vorher Tank auf Rost prüfen			

		Leerlauf einstellen (Vergaser)				
		Kettenspannung + Flucht prüfen, Kette fetten				
		China- Frostschutz ablassen, neu befüllen und am Thermostat Schlauch entlüften.				
Spur + Sturz		Sturz einstellen + Sichtprüfung Auge				
		Spur einstellen + Sichtprüfung Auge				
Bremse		Bremse einstellen + Handbremse !!				
		Bremswirkung testen				
Probefahrt		Bordwerkzeug + Anleitung beilegen				
		Fährt gerade aus ?				
		Bremsen ? Gerade aus lauf OK ?				
		Radschrauben mit Drehmoment prüfen				
		Geräusche - Vibrationen				
Kühler + Lüfter		Kühlerflüssigkeitsstand + Laufrichtung Kühlerlüfter				
Besonderheit		Maddex Radlager vorne Lagersitz mit Körner bearbeiten				
Besonderheit		Mad Max 250 - 300 Hinterachse Lager Fett wechseln				
Besonderheit		XY250ST-3 /ST 2 Schrauben an Lenkung verschweißen				
Besonderheit		Schneeschild so montieren das es nicht am Rad anliegt				
Besonderheit		Farmer Räder Statisch wuchten, Gewichte Mittig !!				
Buggy		Höchstgeschwindigkeit km/h eintragen				
Zubehör		Koffer				
		Topcase				
		Seilwinde				
		AHK				
		Winterpaket				

Datum:

Unterschrift Aufbauer:

KM - Probefahrt:

Festgestellte Fehler:

Unterschrift verantwortlicher Meister:
